Kit Joint Facile - Cuisine et Salle de bain

Le kit Joint Facile est idéal pour réaliser des joints en un clin d'oeil. Il contient tous les éléments dont vous aurez besoin pour faire vous même vos joints de salle de bain et de cuisine:

MODE D'EMPLOI

Système exclusif d'applicateur automatique

- Une gâchette multi-positions avec contrôle de débit,
- Un bouchon lisseur intégré: lissage parfait, 100% étanche
- Une prise en main facile, très maniable

Applications

- Joint silicone d'étanchéité en cuisine, salle de bains, et WC
- Joint de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, murs carrelés, meubles encastrés...
- Adhère sur tous matériaux

Propriétés

- Adhérence parfaite sur tous matériaux
- Anti-Moisissures. Résiste aux salissures et aux produits d'entretien, ne jaunit pas, ne noircit pas. **Reste blanc longtemps**
- Reste souple, élastique : résistance et étanchéité garanties.
- Se lisse parfaitement.

Matériel Fournit

- Un **Retire Joint** pratique et solide pour enlever l'ancien joint
- Un **Adhésif** pour éviter les bavures et délimiter votre joint
- Un **Mastic prêt à l'emploi** pour une application facile et sa gâchette multi-positions pour un dosage précis
- Un **Bouchon lisseur** pour une finition parfaite

Mise en OEUVRE

1. Préparation du support

- Eliminer totalement l'ancien joint à l'aide du Retire Joint de votre Kit. Nettoyer et dégraisser votre support
- Délimiter chaque côté du joint sur votre support avec l'adhésif de votre Kit.

2. Application

- Retirer le bouchon lisseur du mastic prêt à l'emploi. Couper la canule blanche en biseau à l'aide d'un cutter. Casser et tirer la languette blanche de sécurité située sur le côté du mastic prêt à l'emploi. Tourner la canule vers la droite pour ouvrir l'applicateur.
- Presser la gâchette pour faire sortir le mastic. Appliquer en poussant vers l'avant. Pour un dosage précis, utiliser le cran de réglage situé sur la gâchette rouge.

3. Finition

- Lisser le joint à l'aide du bouchon lisseur de votre Kit pour une finition parfaite.
- Retirer les bandes adhésives.. Nettoyer les bavures au chiffon sec.
- Après usage, refermer la canule et remettre le bouchon pour une meilleure conservation.

Conseils Rubson

- Pour obtenir un joint parfait, appliquer le mastic en poussant la cartouche vers l'avant le long de l'espace à combler afin de bien le remplir.
- Pour un lissage parfait, tremper au préalable le bouchon du mastic dans de l'eau savonneuse.

Informations Complémentaires

Formule

100% silicone avec anti-fongique. Coloris: blanc

Nettoyage du matériel

Nettoyer immédiatement votre matériel avec un chiffon sec.

Temps de séchage

10 min hors poussière - 24h au coeur du joint

Consommation

5m de joint de 5mm de diamètre = 1 baignoire 2 éviers.

Conservation

Température maximale de stockage : 50°C.
1 an dans son emballage d'origine fermé.
2 mois après la première utilisation.
Après première utilisation, bien revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation du mastic.

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées